

# 通明除尘 PLC 控制柜选型手册

**PLC 脉冲控制柜**是专门用于离线清灰气箱脉冲袋式除尘器及其它除尘系统综合控制，采用日本（三菱）（MITSUBISHI）公司的可编程控制器（PLC）控制脉冲输出及提升阀。可靠性良好，故障低，脉冲间隔和单元间隔可根据现场所需选择，除尘效果好。PLC 控制柜与脉冲控制仪相比具有控制点数多，可靠性高，并可根据用户要求任意设计制作。同时可以控制提升阀，星型卸料器，螺旋输送机，主风机等除尘配件是大型袋式除尘器不可缺少的控制仪器。



## 产品特点

输出电压任意选择 DC24V、AC220V 等电压等级（订货时需指明），输出门数可满足客户各种要求。该产品在保证硬件全部采用进口器件的前提下，软件方面得到专家认可，现场使用性能稳定。另外可根据需要进行温度控制，差压控制。



## 技术指标

电源电压：AC220V $\pm$ 15%

额定输出：DC24V，AC220V 等可选输出控制阀门（可选）

脉冲宽度：0.1 秒或 0.15 秒脉冲间隔调节范围：1 秒~99 秒（可根据需要延长）

差压范围：0~5KPa。

泊头市通明除尘设备有限公司



泊头市通明除尘设备有限公司

## 产品优势

- 1、PLC 控制柜用可编程控制器控制，柜体小巧；
- 2、布线简单，操作方便；
- 3、手动、自动两重控制；
- 4、无需专人操作。



通明除尘 **PLC 脉冲控制柜**采用工业级芯片作为控制核心；在印刷线路板上有明显的设置标志，可方便的进行控制仪的设置；输出侧设有各个输出点的工作指示，可快速判断输出点的状态；设有手动操作按钮，可方便的进行设备的调试、运行操作；采用防水外壳结构，配合防水接头，可在室外、粉尘环境中使用；配备可插拔的印刷线路板专用端子，可方便的进行接线。欢迎致电通明除尘选购 **PLC 脉冲控制柜**产品，在线咨询 <http://www.bttm.cn/plcmc.html>，全国免费电话 400-926-1511。